

PP A 28

Nastro da imballo in polipropilene con adesivo acrilico, ideale per chiusure a lungo termine di pesi leggeri e per applicazioni professionali e fai da te.

VANTAGGI E PERFORMANCE

- Buona adesività su superfici irregolari
- Uso manuale e macchinabile



CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | tolleranza | metodo di prova |
|------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|
| Supporto: | BOPP | | |
| Adesivo: | acrilico in emulsione acquosa | | |
| Spessore totale: | 48 µm | ± 5 % | |
| Spessore film: | 28 µm | | |
| Carico di rottura: | min 32 N/cm | | AFERA 5004 |
| Allungamento a rottura: | min 120 % | | AFERA 5004 |
| Adesività su acciaio: | min 4,5 N/cm | | AFERA 5001 |
| Resistenza alla temperatura: | temperatura ambiente | | |
| Colore: | avana, bianco e trasparente | | |

I valori ottenuti sono frutto di medie matematiche relative alle analisi condotte sulle produzioni e non sono legalmente vincolanti.

ARTICOLI, DIMENSIONI E BARCODE

| | dimensioni | pezzi per cartone | barcode |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| PP A 28my avana rumoroso: | 50 mm x 66 m | 36 rotoli | 8051499033415 |
| PP A 28my avana rumoroso: | 50 mm x 132 m | 36 rotoli | 8051499033422 |
| PP A 28my bianco rumoroso: | 50 mm x 66 m | 36 rotoli | 8051499033439 |
| PP A 28my bianco rumoroso: | 50 mm x 132 m | 36 rotoli | 8051499033446 |
| PP A 28my trasparente rumoroso: | 50 mm x 66 m | 36 rotoli | 8051499033453 |
| PP A 28my trasparente rumoroso: | 50 mm x 132 m | 36 rotoli | 8051499033460 |
| PP A 28my avana silenzioso: | 50 mm x 66 m | 36 rotoli | 8051499033477 |
| PP A 28my avana silenzioso: | 50 mm x 132 m | 36 rotoli | 8051499033484 |
| PP A 28my bianco silenzioso: | 50 mm x 66 m | 36 rotoli | 8051499033491 |
| PP A 28my bianco silenzioso: | 50 mm x 132 m | 36 rotoli | 8051499033507 |
| PP A 28my trasparente silenzioso: | 50 mm x 66 m | 36 rotoli | 8051499033514 |
| PP A 28my trasparente silenzioso: | 50 mm x 132 m | 36 rotoli | 8051499033521 |

LA NOSTRA PROPOSTA DI CONFEZIONI

- Rotolo termo singolo con etichetta barcode in bianco e nero o colorata (fino a 5 colori)
- Concertina
- Torre

RACCOMANDAZIONI

E' buona regola utilizzare il prodotto entro 6 mesi dall'acquisto poiché, con il passare del tempo, aumenta la resistenza allo svolgimento. Il materiale deve essere correttamente stoccato nelle apposite confezioni, in un luogo asciutto e al riparo dalla luce, ad una temperatura tra i 15 °C ed i 25 °C e umidità intorno al 50%. Qualora fosse stoccato in condizioni diverse, il prodotto deve essere ricondizionato. La rimozione del nastro dopo l'applicazione deve essere fatta lentamente senza strappi. Prima dell'uso controllare sempre lo stato e la pulizia della superficie sulla quale sarà applicato il prodotto. Euromask declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo improprio del materiale. In condizioni normali il nastro non è tossico e non è approvato per usi medici.

I valori sopraindicati potranno essere modificati in qualsiasi momento, per necessità produttive o aggiornamenti tecnici.

rev. 01_Maggio 2019