



Washi Tape HP

Nastro maschera in pura carta giapponese, realizzato appositamente per l'uso esterno, al fine di ottenere bordi di pittura estremamente precisi. Grazie alla sua particolare formula adesiva, garantisce un'ottima resistenza alle intemperie, ai raggi UV (fino a 12 settimane) e a temperature atmosferiche estreme.

VANTAGGI E PERFORMANCE

- Realizzato appositamente per l'uso esterno
- Bordi di pittura precisi
- Rimovibile senza rotture
- Resistenza UV fino a 12 settimane

CARATTERISTICHE TECNICHE

		tolleranza	metodo di prova
Supporto:	in carta giapponese		
Adesivo:	acrilico trasparente		
Grammatura totale:	83 g/m ²	± 10 %	ISO 536
Spessore totale:	85 µm	± 10 %	AFERA 5006
Carico di rottura:	min 24 N/cm		AFERA 5004
Allungamento a rottura:	min 3 %		AFERA 5004
Adesività su acciaio:	min 1,2 N/cm		AFERA 5001
Resistenza alla temperatura:	estrema temperatura atmosferica		
Colore:	blu		

I valori ottenuti sono frutto di medie matematiche relative alle analisi condotte sulle produzioni e non sono legalmente vincolanti.

ARTICOLI, DIMENSIONI E BARCODE

	dimensioni	pezzi per cartone	barcode
Washi Tape HP:	19 mm x 50 m	48 rotoli	8051499033675
Washi Tape HP:	25 mm x 50 m	36 rotoli	8051499033637
Washi Tape HP:	30 mm x 50 m	32 rotoli	8051499033644
Washi Tape HP:	38 mm x 50 m	24 rotoli	8051499033804
Washi Tape HP:	50 mm x 50 m	24 rotoli	8051499033835

LA NOSTRA PROPOSTA DI CONFEZIONI

- Rotolo termo singolo con etichetta barcode in bianco e nero o colorata (fino a 5 colori)
- Concertina

RACCOMANDAZIONI

E' buona regola utilizzare il prodotto entro 6 mesi dall'acquisto poiché, con il passare del tempo, aumenta la resistenza allo svolgimento. Il materiale deve essere correttamente stoccato nelle apposite confezioni, in un luogo asciutto e al riparo dalla luce, ad una temperatura tra i 15 °C ed i 25 °C e umidità intorno al 50%. Qualora fosse stoccato in condizioni diverse, il prodotto deve essere ricondizionato. La rimozione del nastro dopo l'applicazione deve essere fatta lentamente senza strappi. Prima dell'uso controllare sempre lo stato e la pulizia della superficie sulla quale sarà applicato il prodotto. Euromask declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo improprio del materiale. In condizioni normali il nastro non è tossico e non è approvato per usi medici.

I valori sopraindicati potranno essere modificati in qualsiasi momento, per necessità produttive o aggiornamenti tecnici.