



Washi Tape LT

Nastro maschera in pura carta giapponese; garantisce elevate performance su tinteggiature fresche, quando è necessaria un'elevata precisione di pittura per ottenere bordi estremamente accurati, senza dover aspettare i normali tempi di asciugatura. Indicato per applicazioni che richiedono la caratteristica 'low tack' (bassa adesività), come lavori di restauro, ripassi e rifiniture su carta da parati e superfici umide e delicate.

VANTAGGI E PERFORMANCE

- Ottimo per le decorazioni ad alta precisione
- Resistenza UV fino a 7 giorni
- Rimovibile senza rotture

CARATTERISTICHE TECNICHE

		tolleranza	metodo di prova
Supporto:	in carta giapponese		
Adesivo:	acrilico trasparente		
Grammatura totale:	70 g/m ²	± 10 %	ISO 536
Spessore totale:	75 µm	± 10 %	AFERA 5006
Carico di rottura:	min 25 N/cm		AFERA 5004
Allungamento a rottura:	min 3 %		AFERA 5004
Adesività su acciaio:	min 0,9 N/cm		AFERA 5001
Resistenza alla temperatura:	temperatura ambiente		
Colore:	viola		

I valori ottenuti sono frutto di medie matematiche relative alle analisi condotte sulle produzioni e non sono legalmente vincolanti.

ARTICOLI, DIMENSIONI E BARCODE

	dimensioni	pezzi per cartone	barcode
Washi Tape LT:	19 mm x 50 m	48 rotoli	8051499033668
Washi Tape LT:	25 mm x 50 m	36 rotoli	8051499033613
Washi Tape LT:	30 mm x 50 m	32 rotoli	8051499033620
Washi Tape LT:	38 mm x 50 m	24 rotoli	8051499033798
Washi Tape LT:	50 mm x 50 m	24 rotoli	8051499033828

LA NOSTRA PROPOSTA DI CONFEZIONI

- Rotolo termo singolo con etichetta barcode in bianco e nero o colorata (fino a 5 colori)
- Concertina

RACCOMANDAZIONI

E' buona regola utilizzare il prodotto entro 6 mesi dall'acquisto poiché, con il passare del tempo, aumenta la resistenza allo svolgimento. Il materiale deve essere correttamente stoccato nelle apposite confezioni, in un luogo asciutto e al riparo dalla luce, ad una temperatura tra i 15 °C ed i 25 °C e umidità intorno al 50%. Qualora fosse stoccato in condizioni diverse, il prodotto deve essere ricondizionato. La rimozione del nastro dopo l'applicazione deve essere fatta lentamente senza strappi. Prima dell'uso controllare sempre lo stato e la pulizia della superficie sulla quale sarà applicato il prodotto. Euromask declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo improprio del materiale. In condizioni normali il nastro non è tossico e non è approvato per usi medici.

I valori sopraindicati potranno essere modificati in qualsiasi momento, per necessità produttive o aggiornamenti tecnici.