Mask E HM économique

Ruban de masquage pour la peinture d'intérieurs, le bâtiment, les travaux généraux et le bricolage. Idéal à température ambiante.

AVANTAGES ET PERFORMANCES

- Déroulement facile
- Déchirement à la main

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		tolérance	test
Adhésif:	Hot Melt		
Épaisseur totale:	90 µm	± 10 %	AFERA 5006
Adhésion sur acier:	min. 3 N/cm		AFERA 5001
Point de rupture:	min. 24 N/cm		AFERA 5004
Allongement à la rupture:	min. 6 %		AFERA 5004
Tenue en température:	température ambiante		
Couleur:	blanc et jaune		

Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyses obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement juridique de notre part.

ARTICLES, DIMENSIONS ET CODES-BARRES	dimensions	pièces par carton	code-barres
Mask E HM économique blanc:	19 mm x 50 m	96 rouleaux	8051499033859
Mask E HM économique blanc:	25 mm x 50 m	72 rouleaux	8051499033866
Mask E HM économique blanc:	30 mm x 50 m	60 rouleaux	8051499033873
Mask E HM économique blanc:	38 mm x 50 m	48 rouleaux	8051499033880
Mask E HM économique blanc:	50 mm x 50 m	36 rouleaux	8051499033897
Mask E HM économique jaune:	19 mm x 50 m	96 rouleaux	8051499033903
Mask E HM économique jaune:	25 mm x 50 m	72 rouleaux	8051499033910
Mask E HM économique jaune:	30 mm x 50 m	60 rouleaux	8051499033927
Mask E HM économique jaune:	38 mm x 50 m	48 rouleaux	8051499033934
Mask E HM économique jaune:	50 mm x 50 m	36 rouleaux	8051499033941

NOTRE PROPOSITION DE CONDITIONNEMENT

- Rouleau individuel avec étiquette code-barres blanche et noire ou en couleurs (jusqu'à 5 couleurs)
- Accordéon
- Tour

RECOMMANDATIONS

Utiliser le produit dans 6 mois après l'achat; la résistance au déroulement augmente avec le passer du temps. Le produit doit être bien stocké: dans son emballage conservé au sec et à l'abri de la lumière, à une température comprise entre 15 °C et 25 °C et humidité environ 50%. Dans le cas contraire, le produit doit être reconditionné. Avant l'application, contrôler l'état et la propreté des surfaces. Enlever le ruban lentement après l'application. Euromask refuse toute responsabilité en cas de dommages directs et indirects liés à l'usage impropre ou abusif du produit. Normalement le ruban n'est pas toxique; il n'est pas approuvé pour l'usage médical.

Les données ci-dessus pourront être modifiées n'importe quand, pour raisons de production ou mises à jour techniques.

rév. 01_Mai 2019

Euromask s.r.l. Via Martinengo, 5 - 21040 Vedano Olona (VA) +39.0332.40.41.53 servizioclienti@emask.it