

Mask E HM

Nastro maschera compatibile con le più diffuse vernici a base acqua e solvente. Indicato per applicazioni a temperatura ambiente nei settori dell'edilizia e della verniciatura da interno e per lavori generici e fai da te.



VANTAGGI E PERFORMANCE

- Adesivo ad elevato tack
- Facile da svolgere
- Lacerabile a mano

CARATTERISTICHE TECNICHE

		tolleranza	metodo di prova
Adesivo:	Hot Melt		
Spessore totale:	95 µm	± 10 %	AFERA 5006
Adesività su acciaio:	min 2 N/cm		AFERA 5001
Carico di rottura:	min 28 N/cm		AFERA 5004
Allungamento a rottura:	min 7 %		AFERA 5004
Resistenza alla temperatura:	temperatura ambiente		
Colore:	bianco e giallo		

I valori ottenuti sono frutto di medie matematiche relative alle analisi condotte sulle produzioni e non sono legalmente vincolanti.

ARTICOLI, DIMENSIONI E BARCODE

	dimensioni	pezzi per cartone	barcode
Mask E HM bianco:	19 mm x 50 m	96 rotoli	8051499030162
Mask E HM bianco:	25 mm x 50 m	72 rotoli	8051499030179
Mask E HM bianco:	30 mm x 50 m	60 rotoli	8051499030186
Mask E HM bianco:	38 mm x 50 m	48 rotoli	8051499030193
Mask E HM bianco:	50 mm x 50 m	36 rotoli	8051499030209
Mask E HM giallo:	19 mm x 50 m	96 rotoli	8051499030384
Mask E HM giallo:	25 mm x 50 m	72 rotoli	8051499030391
Mask E HM giallo:	30 mm x 50 m	60 rotoli	8051499030407
Mask E HM giallo:	38 mm x 50 m	48 rotoli	8051499030414
Mask E HM giallo:	50 mm x 50 m	36 rotoli	8051499030421

LA NOSTRA PROPOSTA DI CONFEZIONI

- Rotolo termo singolo con etichetta barcode in bianco e nero o colorata (fino a 5 colori)
- Concertina
- Torre

RACCOMANDAZIONI

E' buona regola utilizzare il prodotto entro 6 mesi dall'acquisto poiché, con il passare del tempo, aumenta la resistenza allo svolgimento. Il materiale deve essere correttamente stoccato nelle apposite confezioni, in un luogo asciutto e al riparo dalla luce, ad una temperatura tra i 15 °C ed i 25 °C e umidità intorno al 50%. Qualora fosse stoccato in condizioni diverse, il prodotto deve essere ricondizionato. La rimozione del nastro dopo l'applicazione deve essere fatta lentamente senza strappi. Prima dell'uso controllare sempre lo stato e la pulizia della superficie sulla quale sarà applicato il prodotto. Euromask declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo improprio del materiale. In condizioni normali il nastro non è tossico e non è approvato per usi medici.

I valori sopraindicati potranno essere modificati in qualsiasi momento, per necessità produttive o aggiornamenti tecnici.

rev. 01_Maggio 2019