

Coprirapido Carta

Bobina in carta di pura cellulosa accoppiata con nastro adesivo.



VANTAGGI E PERFORMANCE

- Mascherature professionali di pavimenti e superfici di ogni tipo in fase di pittura.
- Aderisce con una leggera pressione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

metodo di prova

Peso:	35 g/m ²	ISO - 536
Tolleranza al peso:	± 1,5 g/m ²	ISO - 536
Carico di rottura:	MD 3,78 kN/m - CD 1,54 kN/m	EN - ISO - 1924 - 2
Resistenza allo strappo:	MD 210 mN - CD 280 mN	EN - 21974
Assorbimento acqua (Cobb60):	fino a 30 g/m ²	ISO - 535
Umidità:	5 - 9 %	ISO - 287

I valori ottenuti sono frutto di medie matematiche relative alle analisi condotte sulle produzioni e non sono legalmente vincolanti.

NASTRO ADESIVO

Nastro in carta per mascherature professionali. Utilizzato anche in carrozzeria, nell'edilizia e nell'industria per trattamenti a medie temperature.

Supporto: carta impregnata bianca da 71 g/m² **Adesivo:** gomma naturale secca e resine solventi

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore totale:	150 µm
Allungamento a rottura:	8 %
Carico di rottura:	95 N/25 mm
Adesività su acciaio:	3,5 N/25 mm
Resistenza alla temperatura:	fino a 80 °C per 30 minuti

I valori ottenuti sono frutto di medie matematiche relative alle analisi condotte sulle produzioni e non sono legalmente vincolanti.

ARTICOLI, DIMENSIONI E BARCODE

dimensioni

pezzi per cartone

barcode

cod. 1700:	10 cm x 20 m	84	8051499033163
cod. 1702:	18 cm x 20 m	60	8051499033170
cod. 1703:	30 cm x 20 m	28	8051499033187

I valori sopraindicati potranno essere modificati in qualsiasi momento, per necessità produttive o aggiornamenti tecnici.



rev. 01/01/2024