



Duct 220-S

Nastro Adesivo in gomma naturale. Film in poliestere (PET) polietilene (PE).
 Performance elevate su superfici irregolari.

VANTAGGI E PERFORMANCE

- Manutenzione generale.
- Settore Edile ottimo per sabbiature.
- Ottima tenuta su superfici porose e irregolari.

CARATTERISTICHE TECNICHE

		tolleranza	metodo di prova
Supporto/Adesivo:	PE film/gomma naturale		
Spessore totale:	220 µm	± 10 %	AFERA 5006
Resistenza trazione:	77 N/cm		AFERA 5004
Allungamento:	15 %		AFERA 5004
Adesività su acciaio:	11,5 N/cm		AFERA 5001
Colore:	giallo		

I valori ottenuti sono frutto di medie matematiche relative alle analisi condotte sulle produzioni e non sono legalmente vincolanti.

ARTICOLI, DIMENSIONI E BARCODE

	dimensioni	pezzi per cartone	barcode
Duct 220-S Giallo:	50 mm x 50 m	24 rotoli	8051499033507

LA NOSTRA PROPOSTA DI CONFEZIONI

- Termo singolo.

RACCOMANDAZIONI

E' buona regola utilizzare il prodotto entro 6 mesi dall'acquisto poiché, con il passare del tempo, aumenta la resistenza allo svolgimento. Il materiale deve essere correttamente stoccato nelle apposite confezioni, in un luogo asciutto e al riparo dalla luce, ad una temperatura tra i 15 °C ed i 25 °C e umidità intorno al 50%. Qualora fosse stoccato in condizioni diverse, il prodotto deve essere ricondizionato. La rimozione del nastro dopo l'applicazione deve essere fatta lentamente senza strappi. Prima dell'uso controllare sempre lo stato e la pulizia della superficie sulla quale sarà applicato il prodotto. Euromask declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo improprio del materiale. In condizioni normali il nastro non è tossico e non è approvato per usi medici.

I valori sopraindicati potranno essere modificati in qualsiasi momento, per necessità produttive o aggiornamenti tecnici.



rev. 01/01/2024