

Mask Crêpe

Nastro maschera ad alto allungamento, molto usato nel fai da te per semplici lavori di mascheratura, principalmente per le superfici curve. Grazie alle caratteristiche della carta altamente crespata, è capace di seguire le curve più difficili.



VANTAGGI E PERFORMANCE

- Buona adesività su superfici curve.
- Alla rimozione non lascia adesivo.
- Massima aderenza.
- Compatibile con le più diffuse vernici e pitture.
- Rimovibile senza rotture.
- Lacerabile a mano.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | tolleranza | metodo di prova |
|------------------------------|----------------------|------------|-----------------|
| Adesivo: | Hot Melt | | |
| Spessore totale: | 260 µm | ± 10 % | AFERA 5006 |
| Carico di rottura: | min 19 N/cm | | AFERA 5004 |
| Allungamento a rottura: | min 30 % | | AFERA 5004 |
| Adesività su acciaio: | min 1,1 N/cm | | AFERA 5001 |
| Adesività su acciaio teso: | min 2,3 N/cm | | |
| Resistenza alla temperatura: | temperatura ambiente | | |
| Colore: | giallo | | |

I valori ottenuti sono frutto di medie matematiche relative alle analisi condotte sulle produzioni e non sono legalmente vincolanti.

ARTICOLI E DIMENSIONI

| | dimensioni | pezzi per cartone |
|-------------|--------------|-------------------|
| Mask Crêpe: | 25 mm x 25 m | 72 rotoli |
| Mask Crêpe: | 50 mm x 25 m | 36 rotoli |

LA NOSTRA PROPOSTA DI CONFEZIONI

- Rotolo termo singolo con etichetta barcode in bianco e nero o colorata (fino a 5 colori).

RACCOMANDAZIONI

E' buona regola utilizzare il prodotto entro 6 mesi dall'acquisto poiché, con il passare del tempo, aumenta la resistenza allo svolgimento. Il materiale deve essere correttamente stoccato nelle apposite confezioni, in un luogo asciutto e al riparo dalla luce, ad una temperatura tra i 15 °C ed i 25 °C e umidità intorno al 50%. Qualora fosse stoccato in condizioni diverse, il prodotto deve essere ricondizionato. La rimozione del nastro dopo l'applicazione deve essere fatta lentamente senza strappi. Prima dell'uso controllare sempre lo stato e la pulizia della superficie sulla quale sarà applicato il prodotto. Euromask declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo improprio del materiale. In condizioni normali il nastro non è tossico e non è approvato per usi medici.

I valori sopraindicati potranno essere modificati in qualsiasi momento, per necessità produttive o aggiornamenti tecnici.