



Telo Copriauto

Film da mascheratura.
 In PE-HD.
 Polietilene alta densità.
 Codice Doganale 3920-10.

VANTAGGI E PERFORMANCE

- Utilizzato nel settore carrozzeria.
- Copertura totale per la verniciatura dell'auto.
- Elettrostatico per una maggiore aderenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

		tolleranza	metodo di prova
Composizione film:	mescola tipo eraclene FA 706		
Spessore totale:	9 µm	± 10 %	AFERA 5006
Stato solido densità:	0,95 g/cm ³		
Riciclabile:	100 %		
Stampato:	solvente		
Colore:	trasparente		

I valori ottenuti sono frutto di medie matematiche relative alle analisi condotte sulle produzioni e non sono legalmente vincolanti.

ARTICOLI E DIMENSIONI

	dimensioni	pezzi per cartone	barcode
Misura disponibile:	1mt x 150mt	1	8051499034344

LA NOSTRA PROPOSTA DI CONFEZIONI

- In scatola 1 Rotolo.

RACCOMANDAZIONI

E' buona regola utilizzare il prodotto entro 6 mesi dall'acquisto poiché, con il passare del tempo, aumenta la resistenza allo svolgimento. Il materiale deve essere correttamente stoccato nelle apposite confezioni, in un luogo asciutto e al riparo dalla luce, ad una temperatura tra i 15 °C ed i 25 °C e umidità intorno al 50%. Qualora fosse stoccato in condizioni diverse, il prodotto deve essere ricondizionato. La rimozione del nastro dopo l'applicazione deve essere fatta lentamente senza strappi. Prima dell'uso controllare sempre lo stato e la pulizia della superficie sulla quale sarà applicato il prodotto. Euromask declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo improprio del materiale. In condizioni normali il nastro non è tossico e non è approvato per usi medici.

I valori sopraindicati potranno essere modificati in qualsiasi momento, per necessità produttive o aggiornamenti tecnici.



rev.01/01/2024