



Washi Tape

Nastro maschera in pura carta giapponese, utilizzato dai professionisti del settore edile per lavori complessi e di precisione all'interno, che richiedono bordi di pittura estremamente precisi. Grazie alle caratteristiche della carta e dell'adesivo a base acrilica, consente di ottenere elevate performance di resistenza fino a 120 °C e ai raggi UV (fino a 3 mesi).

VANTAGGI E PERFORMANCE

- Bordi di pittura precisi.
- Compatibile con le più diffuse vernici e pitture.
- Rimovibile senza rotture.
- Resistenza UV fino a 4 settimane.

CARATTERISTICHE TECNICHE

		tolleranza	metodo di prova
Supporto:	in carta giapponese		
Adesivo:	acrilico trasparente		
Grammatura totale:	83 g/m ²	± 10 %	ISO 536
Spessore totale:	85 µm	± 10 %	AFERA 5006
Carico di rottura:	min 24 N/cm		AFERA 5004
Allungamento a rottura:	min 3 %		AFERA 5004
Adesività su acciaio:	min 1,1 N/cm		AFERA 5001
Resistenza alla temperatura:	fino a 120 °C		
Colore:	giallo		

I valori ottenuti sono frutto di medie matematiche relative alle analisi condotte sulle produzioni e non sono legalmente vincolanti.

ARTICOLI, DIMENSIONI E BARCODE

	dimensioni	pezzi per cartone	barcode
Washi Tape:	19 mm x 50 m	48 rotoli	8051499033651
Washi Tape:	25 mm x 50 m	36 rotoli	8051499033590
Washi Tape:	30 mm x 50 m	32 rotoli	8051499033606
Washi Tape:	38 mm x 50 m	24 rotoli	8051499033781
Washi Tape:	50 mm x 50 m	24 rotoli	8051499033811

LA NOSTRA PROPOSTA DI CONFEZIONI

- Rotolo termo singolo con etichetta barcode in bianco e nero o colorata (fino a 5 colori).
- Concertina.

RACCOMANDAZIONI

E' buona regola utilizzare il prodotto entro 6 mesi dall'acquisto poiché, con il passare del tempo, aumenta la resistenza allo svolgimento. Il materiale deve essere correttamente stoccato nelle apposite confezioni, in un luogo asciutto e al riparo dalla luce, ad una temperatura tra i 15 °C ed i 25 °C e umidità intorno al 50%. Qualora fosse stoccato in condizioni diverse, il prodotto deve essere ricondizionato. La rimozione del nastro dopo l'applicazione deve essere fatta lentamente senza strappi. Prima dell'uso controllare sempre lo stato e la pulizia della superficie sulla quale sarà applicato il prodotto. Euromask declina qualsiasi responsabilità in caso di danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo improprio del materiale. In condizioni normali il nastro non è tossico e non è approvato per usi medici.

I valori sopraindicati potranno essere modificati in qualsiasi momento, per necessità produttive o aggiornamenti tecnici.



rev. 01/01/2024